

Arkusz dla klienta: Wersja aktualna od dnia 01.01.2026

GTM JAGUAR – formularz zamówienia

Osoba dokonująca pomiaru:	Nr zamówienia GTM:
Dane klienta:	Dane Firmy:
Imię:	
Nazwisko:	
Tel. kontaktowy:	
E-mail:	Adres wysyłki:
Uwagi:	

Przeczytaj

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI WÓZKA SĄ MOŻLIWE JEDYNIJE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA JEGO PRODUKCJI, ORAZ ŻE WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. JESTEM RÓWNIEŻ ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE KAŻDE ZMIANY WYMIARÓW I KONSTRUKCJI WÓZKA ZGŁOSZONE PO TERMINIE POTWIERDZENIA WÓZKA DO PRODUKCJI BĘDĄ MNIE OBCIĄŻAĆ DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 2500 PLN

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI WYMIAROWEJ ± 1 cm. ODCHYLENIA WYMIARÓW WEWNĄTRZ TEGO POLA TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

.....
Data i czytelny podpis klienta

UWAGI / NOTATKI

GŁÓWNE WYMIARY

ABY WYBRAĆ OPCJĘ, ZAZNACZ ☒





Wymiary ramy w poniższej tabeli odnoszą się do wózka wyposażonego w koła o rozmiarze 24"


ŚREDNICA RUREK RAMY			
☐ Ø 20 mm			
Wysokość siedziska	C = ____ cm	Długość ergo-siedziska	T = ____ cm
Wysokość przodu	F = ____ cm	Długość siedziska	L = ____ cm
Wysokość oparcia	D = ____ cm	Szerokość wózka	W = ____ cm <i>*Wymiar od boczka do boczka</i>
Regulacja oparcia + 5 cm	☐	Szerokość przodu	K = ____ cm
Długość wózka <i>*Wymiar do końca ramy</i>	A = ____ cm	Balans	Q = ____ cm
Rozstaw kółek	☐ AL = W + 4 cm (standard)	Szerokość podnóżka	H = ____ cm
	☐ AL = ____ cm		
Kąt pochylenia kół	____ ° (od 1° do 3°)	Wysokość podnóżka	I = ____ cm
Kąt oparcia <i>*odchylenie od linii pionowej</i>	____ °	☐ DO TYŁU ☐ DO PRZODU	Odgięcie oparcia o 5° od wysokości 30 cm tylko dla oparcia bez rączek i w pałąku ☐ TAK ☐ NIE
KSZTAŁT RAMY PRZÓD			
☐ Kształt U (Przód ramy PROSTY)		☐ Kształt U, zwężany K = ____ cm	



PODNÓŻEK				
Typ: Standardowy aluminiowy z regulacją wysokości	☐	STD	A = 10 cm	
Typ: Aluminiowy zespawany z ramą	☐	+200		
Dodatkowa rurka podnóżka w ramie. Podnóżek na zewnątrz na klamrach Zastosowanie dla krótkich kończyn dolnych	☐	+300		Wysokość podnóżka od ziemi: _____
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Freewheela *dostępny od 34 cm	☐	+300		
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Ewaya *dostępny od 34 cm	☐	+600		
Typ: Podnóżek tytanowy	☐	+800	Tytanowy pod Freewheela	☐ +900
Podnóżek indywidualny, wykonany wg potrzeb klienta (wg dostarczonej dokumentacji)	☐	+600	Jaki:	_____

PLATFORMA				
Platforma o wymiarach standardowych	☐	+300	A = 16 cm B = 19 cm	
Platforma o wymiarach indywidualnych, plastikowa	☐	+500	A = ____ cm	
Platforma o wymiarach indywidualnych z włókna węglowego	☐	+600	B = ____ cm	
UWAGA: WSZYSTKIE PLATFORMY POSIADAJĄ STANDARDOWO REGULACJĘ KĄTA NACHYLENIA. ABY WYBRAĆ KONFIGURACJĘ NP. PODNÓŻEK STANDARDOWY ALUMINIOWY + PLATFORMA , NALEŻY ZAZNACZYĆ OBE OPCJE.			Wysokość platformy od ziemi : ____	
Różnica wysokości podnóżka przód-tył (STD 1,5 CM)				
Indywidualny __ _ cm	☐			

HAMULCE				
1. Boczne	☐	STD	   	
2. Nożycowe *możliwość montażu od 34 cm	☐	STD		
3. Plastikowe nożycowe	☐	STD		
4. Hamulce Eagle GTM ☐ Czarne ☐ Polerowane	☐	+500		

RĄCZKI DO PCHANIA				
1. Bez rączek	☐	STD	 	
2. Wkręcane w oparcie	☐	+500		
3. Plastikowe, składane *regulacja oparcia + 5 cm niedostępna	☐	+800		

WIDELCE				
1. Widelce dwuramienne jednooczkowe	☐	STD		




KÓŁKA PRZEDNIE					
Kółka 4"x25 mm, aluminiowa felga (felga tylko aluminiowa srebrna)	☐	STD	Kółka 4"x25 mm, plastikowa felga	☐	STD
Kółka 5"x25 mm, aluminiowa felga (felga tylko aluminiowa srebrna)	☐	STD	Kółka 4"x35 mm, aluminiowe	☐	STD
Kółka 5"x35 mm, aluminiowe	☐	STD			




KOŁA GŁÓWNE 24"					
Spinergy LX 12 szprychowe				☐	STD
☐ Czarne ☐ Białe ☐ Czerwone ☐ Niebieski (chwilowo niedostępne)					
Spinergy B.LXL.24 18M (szprychy płaskie aerodynamiczne)	☐ Czarne ☐ Czerwone (chwilowo niedostępne)			☐	STD
Spinergy Carbon CLX 18 czarne szprychy				☐	+1100

OPONY 24"					
Schwalbe Right Run, szare	☐	STD	Schwalbe Marathon Plus, czarne	☐	+300
Schwalbe Right Run, niebieskie	☐	STD	Schwalbe Marathon Plus Reflex	☐	+300
Schwalbe Right Run, czerwone	☐	STD	Opony pełne, czarne	☐	+200
Schwalbe Down Town, czarne	☐	+200	Flexel	☐	+200



OŚKI KÓŁ GŁÓWNYCH, SZYBKOZŁĄCZNE					
Ø12 mm tytanowa	☐	STD	Ø 12 mm, dla tetraplegików	☐	+300
Ø 1/2 CALA (12,7mm)	☐	+200	Ø 1/2 CALA (12,7mm), dla tetraplegików	☐	+400

CIĄGI 24"					
Aluminiowe	☐	STD	MONTAŻ CIĄGÓW ☐ BLIŻEJ KOŁA C = 3 cm  ☐ DALEJ KOŁA C = 4 cm		
Stalowe, polerowane	☐	+400			
Tytanowe	☐	+700			
Powlekane gumą	☐	+500			
Powlekane silikonem	☐	+700			
Nakładka silikonowa	☐	+300			

OSŁONY NA SZPRYCHY					
☐ Przezroczyste z logo GTM	+200	☐ Przezroczyste	+200	☐ Indywidualne	+700


BOCZKI					
1. Wysuwane	☐	STD	1.  2. 		
2. Sztywne, przykręcone do ramy <i>*Tylko ze sztywnym oparciem</i>	☐	STD			
Materiał: plastik	☐	STD	Usytuowanie boczka względem koła:  ☐ STANDARDOWE H = 10 mm ☐ INDYWIDUALNE H = ____ mm <i>*jeżeli H>10mm, montowany jest boczek prosty (bez błotnika)</i>		
Materiał: karbon	☐	+400			
Typ: bez błotnika	☐	STD			
Typ: z błotnikiem	☐	STD			




OPARCIE					
Typ: Składane		☐			
Typ: Szttywne		☐			
Ustawienie oparcia / balansu		☐ Otwór 1, balans Q-1,5cm ☐ Otwór 2 (STD) ☐ Otwór 3, balans Q+1,5cm			
Oparcie ergonomiczne Jeżeli wysokość oparcia D > 300mm, oparcie jest wykonywane w technologii ergo, z kątem nachylenia 5°		☐	+300	A = _ _ cm B = _ _ cm	

ZABEZPIECZENIE ANTYWYWROTNE			
Centralne (na środku) składane	☐	+800	


TAPICERKA PODUSZKI, MATERIAŁ							
ODDYCHAJĄCY	☐	STD	GŁADKI	☐	STD	SKÓRZANA	☐
						ALCANTARA	☐
							+ 600

TAPICERKA OPARCIA							
	1 – ŚRODEK		2 – BOKI		3 – PASY OPARCIA		
	☐ ODDYCHAJĄCY	STD	☐ ODDYCHAJĄCY	STD	☐ POLIESTER	STD	
	☐ CZARNA SKÓRA	+500	☐ CZARNA SKÓRA	+400	☐ CZARNA SKÓRA	+300	
	☐ JAVA SKÓRA	+500	☐ JAVA SKÓRA	+400	☐ JAVA SKÓRA	+300	
	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+500	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+400	☐ OLIWKOWA SKÓRA	+300	
	☐ CZERWONA SKÓRA	+500	☐ CZERWONA SKÓRA	+400	☐ CZERWONA SKÓRA	+300	
	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+500	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+400	☐ CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+300	
☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+500	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+400	☐ CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	STD		

TAPICERKA KOMPLETNA MORO		
MORO	☐	+400

SIEDZISKO I PODUSZKA			
Typ: na pasach, regulowane	☐	STD	Długość tapicerki siedziska = _ _ cm 
Typ: sztywna płyta karbonowa	☐	+900	
Poduszka standardowa, gąbkowa	☐	STD	☐ Miękka ☐ Średnia ☐ Twarda
			Wys x szer x dł _ _ x _ _ x _ _



DODATKI								
KOLOR SZWÓW	Czarne	Czerwone	Niebieskie	Zielone	Białe	Pomarańczowe		Żółte
	☐ STD	☐ +200	☐ +200	☐ +200	☐ +200	☐ +200		☐ +200
OBSZYCIE RAMY <i>*przednie rurki</i>	Neopren	Skórzane	Alcantara	KOMPLETNE OBSZYCIE RAMY <i>*pod przednie rurki; tylny pałąk; pasek łydki</i>		Neopren	Skórzane	Alcantara
	☐ +100	☐ +400	☐ +400			☐ +200	☐ +600	☐ +600
KIESZEŃ TYLNA	Na Rzep	Na suwak	Skórzana na rzep	Skórzana na suwak	PAS BIODROWY		☐	+100
	☐ +100	☐ +100	☐ +300	☐ +300	OBSZYCIE BOCZKÓW		☐	+200
PELOTY BOCZNE	LEWA ☐ +300			ZAGŁÓWEK		☐ +400		
	PRAWA ☐ +300			KLIN STABILIZUJĄCY		☐ +300		

KOLOR RAMY								
Niemalowana	☐	STD	Czarny mat	☐	STD	Granatowy	☐	+400
Srebrny	☐	STD	Czarny	☐	STD	Jasny zielony	☐	+400
Stare srebro	☐	STD	Wiśniowy	☐	+400	Pomarańczowy	☐	+400
Grafitowy	☐	STD	Biały	☐	+400	Kanarkowy	☐	+600
Jasny niebieski	☐	STD	Srebrny metalic	☐	+400	Kolor RAL nr _____	☐	+800
Czerwony	☐	STD	Żółty	☐	+400	Rama polerowana	☐	+1900

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE KOLORY LAKIERU WÓZKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI LAKIERNICZEJ ± 1 ODCIEŃ OD ZAPREZENTOWANEGO POKAZOWEGO PRÓBNIKA LAKIERU. ODCHYLENIE ODCIENIA LAKIERU W TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

CZĘŚCI ANODOWANE (FELGI KÓLEK PRZEDNICH, WIDELCE KÓLEK PRZEDNICH, ZACISKI RĄCZEK, KAPSLE RAMY, ZAMKI OPARCIA, KLAMRY HAMULCOWE, KLAMRY BELKI GŁÓWNEJ, KLAMRY PODNÓŻKA)				
Standard (widelce kółek i klamry czarne)	☐	STD	Czarne	☐ +900
Fioletowe	☐	+900	Niebieskie	☐ +900
Pomarańczowe	☐	+900	Czerwone	☐ +900

DODATKI							
Przystawka Techlife W1	☐	+8000	Przystawka Techlife W3	☐	+9900	Freewheel	☐ +2800



WYCENA:		PŁATNOŚĆ:		
CENA PODSTAWOWA:		FAKTURA PROFORMA:	POCZTA:	☐
		FAKTURA VAT:	E-MAIL @:	☐
DOPLATY:		NFZ:		☐
INNE:		PCPR/MOPS:		☐
CENA BRUTTO:		WPŁATA WŁASNA:		☐
		ZALICZKA:		☐
WZROST KLIENTA:		FUNDACJA:		☐
WAGA KLIENTA:		SKLEP MEDYCZNY:		☐
SCHORZENIE KLIENTA:		INNA PŁATNOŚĆ:		☐
UWAGI:				

.....
Data i czytelny podpis klienta

